

帝産大鐘DCダイカストマシン仕様

2017年2月22日

メーカー名	東芝				
型締力	ton	650	500	350 (CL)	350 (C)
ダイプレート寸法	mm タテ×ヨコ	1345×1250	1060×1060	935×935	
ダイバー間隔寸法	mm タテ×ヨコ	850×850	750×750	650×650	580×580
ダイバー径	mm Φ(直径)	160	150	125	
ダイストローク	mm	660	550	420	
ダイ厚さ MAX	mm	900	850	700	
ダイ厚さ MIN	mm	350		300	
射出ストローク	mm	670	580	480	
チップ突出寸法	mm	300	250	165	
スリーブ中心位置	mm	175下		125下	
金型クランプ高さ	mm	MAX 50			
押出穴径	mm Φ(プラテン穴直径)	30		26	
引戻しネジサイズ	mm	M20	M16		
押出ストローク(MAX)	mm	125	100	90	
射出力	ton	34	49	34	
増圧比		2.52倍	2.0倍	2.4倍	
適応チップ径	Φ	80~100		60~80	60~70
油圧シリンダ取り数	接続可能な油圧シリンダ数	5	3		
スリーブインロー径	型スリーブとのインローサイズ	150×15		101.6×12	
改造有無	標準との変更点	特殊中子回路	無		